



product
design
award

2010



DESIGN
AWARD
2017



Blum-Awards
www.blum.com/award

CLIP top BLUMOTION Winkelscharniere

Webcode
ID20010 ◀

von + 45° bis - 45°

- Elegantes Design bei geringer Baugröße durch integrierte Dämpfung im Scharniertopf
- Integrierte BLUMOTION für sanftes und leises Schließen
- Deaktivierungsmöglichkeit der BLUMOTION-Dämpfung für kleine und leichte Türen
- In Kombination mit Winkelkeilen für Winkelanwendungen von +50° bis -50° geeignet
- Verschiedene Anwendungen durch unterschiedliche Scharnierarme und Topfbefestigungen möglich

Ausschreibungstext

Blum CLIP top BLUMOTION-Scharnier.
Winkelscharnier

- a) +45° (auch in Onyxschwarz)
- b) +37°
- c) +30° (auch in Onyxschwarz)
- d) +20°
- e) +15° (auch in Onyxschwarz)
- f) ± 5° (mit Profiltürscharnier 95°)
- g) -15°
- h) -30°
- i) -45°

Im Scharniertopf integrierte, deaktivierbare Schließdämpfung. Werkzeuglose Schnellmontage und -demontage der Tür am Korpus durch Aufclipp-Montagetechnik. Dritter Pass-Stift im Scharnierarm für stabilen Halt des Scharniers auf der Montageplatte.

Stufenlose 3-dimensionale Einstellung: Höhe max. ± 3 mm, Seite ± 1.8 mm, Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke ± 2 mm.

Optional mit Winkelkeilen für Zwischenwinkel. Optional mit Abdeckkappen für Scharnierarm.
Montage auf

- a) gerader Montageplatte
- b) Kreuzmontageplatte



Weitere Informationen

In der Print-Version des Blum-Katalogs oder online im Blum-Blätterkatalog jeweils unter „Planung“
www.blum.com/catalogue