



reddot design award
winner 2018



DESIGN
AWARD
2018



Blum-Awards
www.blum.com/award



Odmična spona CLIP top BLUMOTION za tanka vrata, uporaba pod kotom

Spletna koda
ID20278 ◀

Od -5° do $+15^\circ$ za tanka vrata od 8 do 14 mm

- Pritrditveni sistem EXPANDO T za različne materiale sprednjih stranic
- Debeline prednjih stranic od 8 mm do 14 mm
- Vključen sistem BLUMOTION za nežno in tiho zapiranje
- Možnost deaktiviranja blaženja BLUMOTION za majhna in lahka vrata
- Harmoničen videz rež z udobno in brezstopenjsko tridimenzionalno nastavitvijo
- Hitra montaža in demontaža vrat brez orodja z nešteto preverjenim mehanizmom CLIP

Razpis

Odmična spona CLIP top BLUMOTION podjetja Blum za tanka vrata.

Uporaba pod kotom za tanka vrata od 8 do 14 mm.

- a) -5°
- b) $+5^\circ$
- c) $+10^\circ$
- d) $+15^\circ$

Ponikljano v površini. Blaženje zapiranja z možnostjo deaktiviranja, integrirano v ročico odmične spona. Hitra montaža in demontaža vrat na korpusu brez orodja z montažno tehniko s pritrdjevanjem. Tretji uravnavni zatič v ročici odmične spona za stabilno pritrditev odmične spona na montažni plošči.

Brezstopenjska tridimenzionalna nastavev: Višina največ ± 3 mm, Stranica ± 2 mm, Nastavev globine z navojnim polžem $+3/-2$ mm.

Izbirno s pokrivnimi kapami za ročico odmične spona. Montaža na križno montažno ploščico.

S pritrditvenim sistemom EXPANDO T za tanke sprednje stranice. Izbirna uporaba s pritrditvenim sistemom »EXPANDO T« podjetja Blum (ID20279) za tanke sprednje stranice od 8 mm do 14 mm.

Možnosti opreme

- ID20279 EXPANDO T – pritrditveni sistem za tanke sprednje stranice nad 8 mm



Nadaljnje informacije

V tiskani različici kataloga izdelkov Blum ali spletnem katalogu izdelkov z možnostjo listanja pod »Načrtovanje« www.blum.com/catalogue