



Blum 百隆奖项信息
www.blum.com/award



MERIVOBX modular 配 BOXCOVER 卡码、BLUMOTION 阻尼

网页代码
ID20314 ◀

内高抽配高插板, E 高度 (空间需求 207 mm), 承重级别为 40/70 kg

- Blum 百隆经典款纤细抽帮, 内部平直配齐平装饰盖
- 借助抽屉平台方案轻松打造多元特色
- 独具匠心的 L 形柜体导轨, 为 40/70 kg 的高负载抽屉提供垂直稳定性
- 具有同步滑动性能, 面板稳定性强, 缔造家具设计新风尚
- 内置 BLUMOTION 阻尼、用于 SERVO-DRIVE 电动碰碰开、TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开和侧边稳定器的接口
- 免工具快速安装面板, 轻松实现三维面板调节

投标文本

内高抽与 Blum 百隆 MERIVOBX 魅宝®金属抽屉系列相得益彰。
双层抽帮

- a) 钢材颜色: 丝光白 (亚光)
- b) 钢制, 钢灰色 (亚光)
- c) 钢材颜色: 猎户灰 (亚光)

抽帮外侧的品牌标签可单独另选。配低摩擦力的尼龙同步滚轮组系统。集成 BLUMOTION 阻尼, 实现轻柔关闭。

柜体导轨与抽帮的标称长度和承重级别

- a) 270 mm, 40 kg
- b) 300 mm, 40 kg
- c) 350 mm, 40 kg
- d) 400 mm, 40 kg
- e) 450 mm, 40/70 kg
- f) 500 mm, 40/70 kg
- g) 550 mm, 40/70 kg
- h) 600 mm, 40/70 kg

动态负载: 借助所选择的标称长度和承重级别实现 100,000 次开合循环。可选择配备一个电动开启支持系统。可与侧边稳定器组合使用。免工具快速安装面板。可对面板进行三维调节。可选择配套的 AMBIA-LINE 乐比翼®内分隔件系列。选配 Blum 百隆关闭系统“CABLOXX”(ID20267)。在薄至 8 mm 的薄面板上可以选用 Blum 百隆固定系统“EXPANDO T”(ID20279)。

配置选项

- ▶ ID20144 SERVO-DRIVE 电动碰碰开用于乐薄®金属抽屉系列和豪华金属抽屉系列
- ▶ ID20198 AMBIA-LINE 乐比翼®用于低抽



其它信息

参见 Blum 百隆印刷版产品目录, 或在官网的“设计”版块
在线查阅产品手册
www.blum.com/catalogue