





Stufenloser Stopp und BLUMOTION

Dank stufenlosem Stopp bleiben AVENTOS-Klappen in jeder gewünschten Position stehen. Durch CLIP top BLUMOTION-Scharniere schließen diese stets sanft und leise.



TIP-ON für grifflose Hochklappen

Bei grifflosen Möbeln sorgt TIP-ON für leichtes und komfortables Öffnen. Ein guter Bewegungsablauf ist aufgrund angepasster Kraftspeicher garantiert.



Bewährte BLUM-Qualität

Auch AVENTOS HK-XS besticht durch hohe Stabilität und lange Lebensdauer. Für Qualität – ein Möbelleben lang.



Lichte Tiefe von 100 mm

Dank der geringen Einbautiefe von 125 mm nutzt AVENTOS HK-XS den vorhandenen Platz optimal. Durch Sonderbohrpositionen können auch Korpusse mit einer lichten Tiefe von 100 mm realisiert werden.



Ein- und beidseitig einsetzbar

Der symmetrische Kraftspeicher ist ein- oder beidseitig einsetzbar. Bei beidseitigem Einsatz verdoppelt sich der Leistungsfaktor.



Hoher Verarbeitungskomfort

Bei AVENTOS HK-XS bleiben die Befestigungspositionen immer gleich. Unabhängig von Dicke und Material der Front. Mittels CLIP-Mechanismus ist die Montage nahezu werkzeuglos und geht schnell von der Hand.

E-SERVICES


Mit den E-SERVICES von Blum haben Sie z.B. Zugriff auf Produktinformationen und Vermarktungsunterlagen – immer aktuell und rund um die Uhr verfügbar. AVENTOS HK-XS ist nun im Online-Produktkonfigurator und in DYNALOG integriert.

Produktkonfigurator

Der Online-Produktkonfigurator unterstützt die Auswahl und Bestellung der richtigen Beschläge und bietet umfangreiche Zusatzinformationen zu den Blum-Produkten.

DYNALOG

Mit DYNALOG wird die Planung mit Blum-Beschlägen vollständig und exakt. Schnittstellen im Korpusplaner DYNAPLAN ermöglichen den Datenexport in unterschiedliche CAD-/CAM-Programme.





Weitere Informationen zum Programm und zur Montage: www.blum.com/aventoshkxs

Ort/Datum:

Bestellung

Bestellen Sie bei Ihrem Fachhandelspartner oder direkt bei Blum unter der Faxnummer +43 5578 705-766 oder an info@blum.com

i	Leistungsfaktor LF = Korpushöhe KH (mm) x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg)								
☐ Standard			TIP-ON						
	LF 500–1500			LF 500–1200					
		20K1301			20K1301T				
	20K1101	20K1501		20K1101T	201	(1501T			
	LF 200-1000	LF 800-1800		LF 180–800	LF 80	00–1600			
Krafts	peicher einseitig		LF Leistungsfaktor	Kraftspeicher einseitig		LF Leistungsfaktor			
Hinweis: I	Bei beidseitigem Eins	satz verdoppelt sich der Le	eistungsfaktor						

Aktionspakete bestehend aus Kraftspeicher, Korpusbefestigung und Frontbefestigung:

In den Randbereichen der einzelnen Kraftspeicher empfehlen wir einen Anschlagversuch!

Kraftspeicher		Korpusbefestigung	Frontbefestigung	Bestellmenge Aktionspaket
LF 200-1000	20K1101	20K5101	20K4101	Stk.
LF 500-1500	20K1301	20K5101	20K4101	Stk.
LF 800-1800	20K1501	20K5101	20K4101	Stk.
LF 180-800	20K1101T	20K5101	20K4101	Stk.
LF 500-1200	20K1301T	20K5101	20K4101	Stk.
LF 800-1600	20K1501T	20K5101	20K4101	Stk.

Scharnier	Montageplatte	TIP-ON Set
		N.

Hinweis

Neben dem Kraftspeicher, der Korpus- und Frontbefestigung sind Scharniere, Montageplatten und optional das TIP-ON Set unbedingt notwendig. Wir empfehlen für die optimale Bewegung CLIP top BLUMOTION Scharniere. Bei TIP-ON verwenden Sie CLIP top-Scharniere ohne Feder. Scharniere, Montageplatten und TIP-ON bitte seperat bestellen.

irma:					
		Fachhändler:			
ame:					
orname:					
traße:					
LZ/Ort:					

Unterschrift: